

面倒な小分け充填作業は、OPIにお任せください

<高いニーズを頂いているコンテナやドラム缶から一斗缶への小分け充填の場合>

- ・有機溶剤系、水系いずれも対応可能
- ・1,000kg/日程度の充填作業はすぐにでも可能
- ・充填ポンプは各種揃えており、液物性に最適な条件をご提案
- ・カートリッジフィルターは、5 μ ～200 μ を標準でご用意
(お客様ご指定のサイズにも対応可能)
- ・充填作業のみのお見積りから、缶代、運賃代込みのお見積りまで迅速対応
(事前に液粘度や発泡性を確認させて頂く場合があります)

<充填するための母液(配合液)のOEM製造もお任せください>

- ・10kg/Lot～1,000kg/Lotまで配合液の製造対応可能
- ・2,000mPa・s以下の低粘度攪拌機、2,000mPa・s～50万mPa・sの高粘度攪拌機等、各種攪拌機が充実

<顧客ニーズの解決例>

- ・新製品を充填してくれる外注先を探している
 - ・BCPの観点でセカンドサプライヤーを探している
 - ・自社充填の外注化を検討している
- 等

大山田工場



危険物である有機溶剤系、UV樹脂系の分散、攪拌を行う設備および倉庫を保有しています

- 攪拌機 (低粘度用：2,000mPa・s以下 15～1,000kg/Lot)
- 攪拌機 (高粘度用：2,000～50万mPa・s 15～150kg/Lot)
- 分散機 湿式横型ビーズミル (2,000mPa・s以下 100～500kg/Lot 数百nmサイズ)
- 分散機 3本ロールミル (2,000～50万mPa・s 10～100kg/Lot 数サブミクロンサイズ)
- 分散機 ニーダー (20～200kg/Lot)
- 移動式配合釜 (20～1,200L) (透明溶液、着色材料使用可)
- 保温庫 (40℃)
- 危険物倉庫、一般倉庫

柏原工場



水性インキの分散、攪拌を行う設備および倉庫を保有しています

- 攪拌機 (低粘度用：2,000mPa・s以下 15～1000kg/Lot)
- 分散機 湿式横型ビーズミル (2,000mPa・s以下 100～500kg/Lot 数百nmサイズ)
- 分散機 ナノ分散用ビーズミル (1万mPa・s以下 30～100kg/Lot 数十nmサイズ)
- 危険物倉庫、一般倉庫

OPI 株式会社

【お問い合わせ】

〒547-0005 大阪市平野区加美西2丁目4-19

Tel : 06-6791-5594 / Fax : 06-6794-5102

Mail : eigyobu@osakaink.co.jp

HP : <https://www.osakaink.co.jp>